



imagePROGRAF TM-510/TM-515

JAKOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU PRACY

Postaw na lepsze wydruki precyzyjnie odwzorowanych dokumentów CAD z wyraźnymi cienkimi liniami i przyciągających wzrok materiałów marketingowych. Ta 24-calowa drukarka cechuje się większą wydajnością, intuicyjną obsługą i dbałością o środowisko, a także niskim poziomem hałasu i szeroką gamą zastosowań średnionakładowych. Jest przeznaczona dla korporacji, biur projektowo-budowlanych, handlu detalicznego i placówek edukacyjnych.

KORZYŚCI

- **Jakość w każdym zastosowaniu**
Nowy atrament MBK o wysokiej gęstości i udoskonalone przetwarzanie obrazu zapewniają wyraźniejsze cienkie linie i bardziej czytelne szczegóły techniczne, a ulepszone odwzorowywanie kolorów na zwykłym papierze pozwala uzyskać ciemniejsze, bardziej żywe wydruki w różnych zastosowaniach, takich jak plakaty czy materiały do handlu detalicznego.
- **Zwiększenie efektywności**
Szybkość drukowania dokumentów CAD w formacie A1 (20 s) i większe zbiorniki z atramentem pozwalają pracować bez zakłóceń, a szybkie przetwarzanie i wyjście z trybu uśpienia skracają czas oczekiwania. Free Layout Plus zapewnia udane wydruki już za pierwszym razem, co minimalizuje liczbę błędnie wydrukowanych stron. Ponadto dzięki drukowaniu bez obramowania nie trzeba przycinać nadmiarowych marginesów.
- **Łatwość obsługi**
Wszystkie kluczowe ustawienia można regulować za pomocą odchylanego panelu dotykowego (4,3 cala), na którym widać niezbędne informacje, takie jak typ i pozostałą ilość nośnika oraz poziom atramentu. Uprozczone ustawienia nośników z automatycznym wykrywaniem ich typu usprawniają przepływ pracy. Obsługa Apple AirPrint, IPP Everywhere i Mopria umożliwia bezproblemowe drukowanie na różnych urządzeniach bez użycia sterownika.
- **Stworzone z myślą o zrównoważonym rozwoju**
Ciche działanie eliminuje zakłócenia w pracy, więc urządzenie przyda się w cichszych środowiskach biurowych. Seria TM została zaprojektowana z wykorzystaniem większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu, opakowań niezawierających EPS oraz certyfikatów EPEAT*, dzięki czemu pomaga organizacjom osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla jakości.

* Certyfikat EPEAT 1.0 Gold, certyfikat EPEAT 2.0 Bronze, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TM-510/TM-515

TECHNOLOGIA DRUKU

Typ drukarki

Technologia druku

Rozdzielczość drukowania

Liczba dysz

Dokładność

odzworowania linii

Rozstaw dysz

Objętość kropli atramentu

Pojemność zbiornika

Typ atramentu

Zgodność z systemami

operacyjnymi

Inne obsługiwane protokoły

przesyłania zadań

Języki obsługi drukarki

Interfejsy standardowe

PAMIĘĆ

Standardowa pamięć

Pamięć masowa SSD

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

Rysunek CAD

Papier zwykły (A1)

Plakat:

Papier zwykły (A1)

Papier gruby powlekany (A1)

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podawanie i odbiór nośników

Szerokość nośników

Gramatura nośników

Minimalna długość
drukowania

Maksymalna długość
drukowania

Maksymalna średnica
rolki nośnika

Rozmiar osi nośnika

Marginesy – zalecany obszar

TM-510

TM-515

5 kolorów, 24 cale
Canon BubbleJet on Demand, 6 zintegrowanych kolorów
(6 układów na głowicy drukującej x 1 głowica drukująca)

2400 x 1200 dpi

łącznie: 15 360 dysz

MBK: 5120 dysz; BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz

±0,1% lub mniej

Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko
drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi
przy regulacji.

1200 dpi x 2 linie

minimum 5 pl na kolor

Startowy atrament w zestawie: 490 ml

(MBK: 130 ml; BK, C, M, Y: 90 ml x 4)

Atrament w sprzedaży: 300/130 ml (BK, C, M, Y)

Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)

32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,

Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,

2019, 2022, 2025

Apple Macintosh: od macOS 12 do macOS 26

Apple AirPrint (dla systemów macOS/iOS/iPadOS), Mopria
(dla systemów Android i Windows), IPP Everywhere
(dla systemu ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(wer. JFIF 1.02), CALS G4
(przesyłanie tylko przez FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF
(wer. 1.7), JPEG (wer. JFIF
1.02), CALS G4 (przesyłanie
tylko przez FTP)

Port USB A: nie dotyczy

Port USB A: pamięć USB
(drukowanie bezpośrednie)

Port USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/
IEEE802.11b

* Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano
w instrukcji obsługi.

2 GB

Gniazdo rozszerzeń: nie

ND.

128 GB

(pamięć fizyczna: 2 GB)

Gniazdo rozszerzeń: nie

256 GB (szyfrowany
dysk twardej)

0:20 (tryb szybki, ekonomiczny)

0:23 (tryb szybki)

0:40 (tryb standardowy)

0:22 (tryb szybki, ekonomiczny)

0:25 (tryb szybki)

0:38 (tryb szybki, nowy)

0:44 (tryb standardowy)

0:55 (tryb szybki)

1:21 (tryb standardowy)

Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry,

odbiór z przodu

Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu
(podawanie ręczne przy użyciu dźwigni
blokującej materiał)

Papier w rolce: 203,2–610 mm

Arkusze: 203,2–610 mm

Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm

Papier w rolce: 203,2 mm

Arkusze: 279,4 mm

Papier w rolce: 18 m

(w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji)

Arkusze: 1,6 m

150 mm

Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale

Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm

Arkusze (Apple AirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm,

bok: 3 mm

Arkusze (inne): góra: 20 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm

Marginesy – obszar wydruku

Pojemność podajnika

Moduł odbierania nośników w rolce

Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)

Maksymalna liczba dostarczonych wydruków

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŚRODOWISKA

PRACY

Zasilanie

Pobór mocy

Środowisko pracy

Poziomy hałas (moc/ciążnienie)

Przepisy Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska

WYMIARY I MASA

Wymiary i masa

Wymiary i waga w opakowaniu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania

Dołączone oprogramowanie

OPCJE

Elementy opcjonalne

MATERIAŁY

EKSPLOATACYJNE

Elementy wymieniane przez użytkownika

Przypisy

¹Certyfikat EPEAT 1.0 Gold, certyfikat EPEAT 2.0 Bronze, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

Zastrzeżenia

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. TM i [®]: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzi oni działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.

TM-510

TM-515

Papier w rolce: góra: 3 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm

Papier w rolce (bez obramowania): góra: 0 mm, dół: 0 mm,

bok: 0 mm

Arkusze (Apple AirPrint): góra: 3 mm, dół: 12,7 mm, bok: 3 mm

Arkusze (inne): góra: 3 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm

Papier w rolce: 1 rolka

Arkusze: 1 arkusz

ND.

[Zalecana] 515 mm (JIS B2) 594 mm (ISO A1),

10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale

[Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 cali, 12 cali,

15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 300 mm, 500 mm,

600 mm

Poza przypadkami opisanymi powyżej drukowanie bez
obramowania w dowolnym formacie jest możliwe tylko na
papierze w rolkach zdefiniowanych przez użytkownika.

Położenie standardowe: 1 arkusz

Pozycja składania: papier zwykły 20 arkuszy A1 w

orientacji pionowej

Położenie płaskie: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji

poziomej A2

(z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)

Prąd przemienny 100–240 V (50/60 Hz)

Praca: około 62 W

Tryb uśpienia: około 2,2 W

Domyslnie ustawienie

opóźnienia przed przejściem

w tryb uśpienia:

Okolo 5 minut

Zasilanie wyłączone:

około 0,06 W

Praca: około 64 W

Tryb uśpienia: około 2,2 W

Domyslnie ustawienie

opóźnienia przed przejściem

w tryb uśpienia: około

5 minut

Zasilanie wyłączone:

około 0,06 W

Temperatura: 15–30°C; wilgotność względna: 10–80%
(bez skraplania pary wodnej)

Praca: 41 dB(A) (standardowy papier zwykły, tryb

standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy)

(pomiar wg normy ISO 7779)

Tryb gotowości: maks. 35 dB (A)

Praca: maks. 6,2 bels (standardowy papier zwykły, tryb

standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy)

(pomiar wg normy ISO 7779)

Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA

Certyfikat CB, certyfikat EPEAT¹

Szer. x gł. x wys.

Moduł główny z podstawą

978 x 885 x 1041 mm (kosz otwarty)

978 x 756 x 1041 mm (kosz zamknięty)

55 kg

(z zespołem uchwytu rolki, bez atramentu i

głowicy drukującej)

Drukarka (moduł główny z podstawą i paletą):

1152 x 913 x 914 mm, 97 kg

Drukarka, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca,
kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników
z atramentem, 1 uchwyt rolki (szpula), nasadka do
3-calowego rdzenia papieru, instrukcja instalacji, ulotka
dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska,
karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami,
instrukcja instalacji podstawy drukarki, informacja dot.
programu PosterArtist WEB

Oprogramowanie można pobrać przez Internet.

2-calowy / 3-calowy uchwyt rolki: RH-28

Uchwyt czynnika kart IC: RA-02

Kosz stołowy: BU-07

Zbiorniki z atramentem – MBK PFI-323 (300 ml) /

PFI-123 (130 ml)

M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml)

BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Głowica drukująca: PF-06

Ostrze gilotyny: CT-08

Kaseta konserwacyjna: MC-31



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2026