



imagePROGRAF TM-500/TM-600

JAKOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU PRACY

Niezawodna, wydajna praca, intuicyjna obsługa, ulepszona łączność i niski poziom hałasu podczas drukowania umożliwiają bezproblemowe tworzenie wysokiej jakości wydruków. Precyzyjnie odwzorowane cienkie linie i jaskrawe kolory umożliwiają tworzenie dokładnych wydruków CAD i zachwycających materiałów marketingowych w biurach projektowo-budowlanych, sklepach i placówkach edukacyjnych.

KORZYŚCI

- **Jakość w każdym zastosowaniu**
Nowy atrament MBK o wysokiej gęstości i udoskonalone przetwarzanie obrazu zapewniają wyraźniejsze cienkie linie i bardziej czytelne szczegóły techniczne, a ulepszone odwzorowywanie kolorów na zwykłym papierze pozwala uzyskać ciemniejsze, bardziej żywe wydruki w różnych zastosowaniach, takich jak plakaty czy materiały do handlu detalicznego.
- **Niezawodna i wydajna praca**
Zadbaj o ciągłość pracy dzięki niezawodnym wydrukom już za pierwszym razem, co wyeliminuje stratę czasu i koszty związane z ponownym drukowaniem. Szybkie przetwarzanie i wyjście z trybu uśpienia skracają czas oczekiwania na wydruk zadania, a drukowanie bez marginesów eliminuje potrzebę przycinania arkuszy.
- **Łatwość obsługi**
Wszystkie kluczowe ustawienia można regulować za pomocą odchylanego panelu dotykowego (4,3 cala), na którym widać niezbędne informacje, takie jak typ i pozostała ilość nośnika oraz poziom atramentu. Uprozczone ustawienia nośników z automatycznym wykrywaniem ich typu usprawniają przepływ pracy. Obsługa Apple AirPrint, IPP Everywhere i Mopria umożliwia bezproblemowe drukowanie na różnych urządzeniach bez użycia sterownika.
- **Stworzone z myślą o zrównoważonym rozwoju**
Ciche działanie eliminuje zakłócenia w pracy, więc urządzenie przyda się w cichszych środowiskach biurowych. Seria TM została zaprojektowana z wykorzystaniem większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu, opakowań niezawierających EPS oraz certyfikatów EPEAT*, dzięki czemu pomagają organizacjom osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla jakości.

* Certyfikat EPEAT 1.0 Gold, certyfikat EPEAT 2.0 Bronze, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

imagePROGRAF TM-500/TM-600

TECHNOLOGIA DRUKU		TM-500	TM-600	Marginesy – obszar wydruku		TM-500	TM-600
Typ drukarki		5 kolorów, 24 cale	5 kolorów, 36 cali			Papier w rolce: góra: 3 mm; dół: 3 mm; po bokach: 3 mm Papier w rolce (bez marginesów): góra: 0 mm, dół: 0 mm, bok: 0 mm Arkusze (Apple AirPrint): góra: 3 mm, dół: 12,7 mm, bok: 3 mm Arkusze (inne): góra: 3 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm	
Technologia druku		Canon Bubblejet on Demand, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca)					
Rozdzielczość drukowania		2400 × 1200 dpi					
Liczba dysz		Łącznie: 15 360 dysz MBK: 5120 dysz; BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz			Pojemność podajnika	Papier w rolce: 1 rolka Arkusze: 1 arkusz	
Dokładność odwzorowania linii		±0,1% lub mniej Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.			Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)	[Zalecana] 515 mm [JIS B2], 728 mm [JIS B1], 594 mm [ISO A1], 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cali (ponadto 841 mm [ISO A0]) 36 cali tylko w modelu TM-600) [Obszar zadruku] 257 mm [JIS B4], 297 mm [ISO A3], 329 mm [ISO A3+], 420 mm [ISO A2], 515 mm [JIS B3], 8 cali, 12 cali, 15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 300 mm, 500 mm, 600 mm (ponadto 30 cali, 34 cale i 800 mm tylko w modelu TM-600) Poza przypadkami opisanymi powyżej drukowanie bez obramowania w dowolnym formacie jest możliwe tylko na papierze w rolkach zdefiniowanych przez użytkownika.	
Rozstaw dysz		1200 dpi × 2 linie			Maksymalna liczba dostarczonych wydruków	Położenie standardowe – 1 arkusz	
Objętość kropli atramentu		minimum 5 pl na kolor			WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŚRODOWISKA PRACY		
Pojemność zbiornika		Startowy atrament w zestawie: 300 ml (MBK: 80 ml, BK, C, M, Y; 4 × 55 ml) Atrament w sprzedaży: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)			Zasilanie	Prąd przemienny 100–240 V [50/60 Hz]	
Typ atramentu		Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)			Pobór mocy	Praca: około 59 W Tryb uśpienia: około 2,2 W Domyślne ustawienie opóźnienia przed przejściem w tryb uśpienia: około 5 minut Zasilanie wyłączone: około 0,06 W	
Zgodność z systemami operacyjnymi		32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 – macOS 26				Praca: około 65 W Tryb uśpienia: około 2,2 W Domyślne ustawienie opóźnienia przed przejściem w tryb uśpienia: około 5 minut Zasilanie wyłączone: około 0,06 W	
Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań		Apple AirPrint (dla systemów macOS/iOS/iPadOS), Mopria (dla systemów Android i Windows), IPP Everywhere (dla systemu ChromeOS)			Środowisko pracy	Temperatura: 15–30°C; wilgotność względna: 10–80% (bez skraplania pary wodnej)	
Języki obsługi drukarki		HP-GL/2, HP RTL, JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)			Poziomy hałas (moc/cisnienie)	Praca: około 39 dB(A) (standardowy papier zwykły, tryb standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy; pomiar wg normy ISO 7779) Tryb gotowości: maks. 35 dB (A) Praca: maks. 6,0 bela (standardowy papier zwykły, tryb standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy) (pomiar wg normy ISO 7779)	
Interfejsy standardowe		Port USB A: nie dotyczy Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.			Przepisy	Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA	
PIAMIĘĆ		2 GB Gniazdo rozszerzeń: nie			Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska	Certyfikat CB, certyfikat EPEAT [†]	
Standardowa pamięć		ND.			WYMIARY I MASA		
Pamięć masowa SSD		ND.			Wymiary i masa	Szer. × gł. × wys. Moduł główny + podstawa + kosz (SD-24 w modelu TM-500) 978 × 868 × 1041 mm (kosz otwarty) 978 × 756 × 1041 mm (kosz zamknięty) 51 kg (z zespołem uchwytu rolki, bez atramentu i głowicy drukującej)	
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA		0:23 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:25 (tryb szybki) 0:51 (tryb standardowy)				Szer. × gł. × wys. Moduł główny + podstawa + kosz 1285 × 868 × 1041 mm (kosz otwarty) 1285 × 756 × 1041 mm (kosz zamknięty) 60 kg (z zespołem uchwytu rolki, bez atramentu i głowicy drukującej)	
Plakat:		-			Wymiary i waga w opakowaniu	Drukarka (moduł główny z paletą): 1152 × 913 × 650 mm, 73 kg Podstawa + kosz (SD-24): 1058 × 826 × 270 mm, 20 kg	
Papier zwykły (A1):		0:23 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:25 (tryb szybki) 0:51 (tryb standardowy)	0:21 (tryb szybki, ekonomiczny) 2,7 str./min		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Drukarka, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, 1 uchwyt rolki (szpula), podrecznik instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, informacja dot. programu PosterArtist WEB (Podstawa drukarki, 3-calowy uchwyt podstawy papieru i instrukcja instalacji podstawy drukarki w opakowaniu modelu TM-600)	
Papier zwykły (A0):		-	0:41 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:42 (tryb szybki) 1:25 (tryb standardowy)		Zawartość opakowania	Oprogramowanie można pobrać przez Internet.	
Plakat:		-					
Papier zwykły (A1):		0:25 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:25 (tryb szybki) 0:40 (tryb szybki, nowy) 0:49 (tryb standardowy)	-				
Papier zwykły (A0):		-	0:43 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:43 (tryb szybki) 1:08 (tryb szybki, nowy) 1:25 (tryb standardowy)				
Papier gruby powlekany (A1):		0:56 (tryb szybki) 1:45 (tryb standardowy)	-				
Papier gruby powlekany (A0):		-	1:43 (tryb szybki) 3:10 (tryb standardowy)				
Obsługa nośników							
Podawanie i odbiór nośników		Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry, odbiór z przodu Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)					
Szerokość nośników		Papier w rolce: 203,2–610 mm Arkusze: 203,2–610,0 mm	Papier w rolce: 203,2–917 mm Arkusze: 203,2–917 mm				
Gramatura nośników		Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm					
Minimalna długość drukowania		Papier z rolki: 203,2 mm Arkusze: 279,4 mm					
Maksymalna długość drukowania		Papier w rolce: 18 m (zależy od systemu operacyjnego i aplikacji) Arkusze: 1,6 m					
Maksymalna średnica rolki nośnika		150 mm					
Rozmiar osi nośnika		Średnica wewnętrzna rolki: 2 cale / 3 cale (opcja w modelu TM-500)					
Marginesy – zalecany obszar		Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm Arkusze (Apple AirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm, bok: 3 mm Arkusze (inne): góra: 20 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm			Przypisy		

Przypisy

¹ Certyfikat EPEAT 1.0 Gold, certyfikat EPEAT 2.0 Bronze, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

ZASTRZEŻENIA

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.TM i ® wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzi on działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2026



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2026