



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

JAKOŚĆ I WSZECHESTRONNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU PRACY

Postaw na lepsze wydruki precyzyjnie odwzorowanych dokumentów CAD z wyraźnymi cienkimi liniami i przyciągających wzrok materiałów marketingowych. Ta 36-calowa drukarka cechuje się większą wydajnością, intuicyjną obsługą i dbałością o środowisko, a także niskim poziomem hałasu i szeroką gamą zastosowań w segmencie średnionakładowym. Jest przeznaczona do dużych biur projektowo-budowlanych, handlu detalicznego i placówek edukacyjnych.

KORZYŚCI

- **Jakość w każdym zastosowaniu**
Nowy atrament MBK o wysokiej gęstości i udoskonalone przetwarzanie obrazu zapewniają wyraźniejsze cienkie linie i bardziej czytelne szczegóły techniczne, a ulepszone odwzorowywanie kolorów na zwykłym papierze pozwala uzyskać ciemniejsze, bardziej żywe wydruki w różnych zastosowaniach, takich jak plakaty czy materiały do handlu detalicznego.
- **Zwiększona efektywność**
Szybkość drukowania (3,2 str./min, A1) i większe zbiorniki z atramentem pozwalają pracować bez zakłóceń, a szybkie przetwarzanie i wyjście z trybu uśpienia skraca czas oczekiwania. Free Layout Plus zapewnia udane wydruki już za pierwszym razem, co minimalizuje liczbę błędnie wydrukowanych stron. Ponadto dzięki drukowaniu bez obramowania nie trzeba przycinać nadmiarowych marginesów.
- **Łatwość obsługi**
Wszystkie kluczowe ustawienia można regulować za pomocą odchylanego panelu dotykowego (4,3 cala), na którym widać niezbędne informacje, takie jak typ i pozostałą ilość nośnika oraz poziom atramentu. Uproszczone ustawienia nośników z automatycznym wykrywaniem ich typu usprawniają przepływ pracy. Obsługa Apple AirPrint, IPP Everywhere i Mopria umożliwia bezproblemowe drukowanie na różnych urządzeniach bez użycia sterownika.
- **Stworzone z myślą o zrównoważonym rozwoju**
Ciche działanie eliminuje zakłócenia w pracy, więc urządzenie przyda się w cichszych środowiskach biurowych. Seria TM została zaprojektowana z wykorzystaniem większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu, opakowań niezawierających EPS oraz certyfikatów EPEAT*, dzięki czemu pomaga organizacjom osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla jakości.

* Certyfikat EPEAT 1.0 Gold, certyfikat EPEAT 2.0 Bronze, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

TECHNOLOGIA DRUKARKI

Typ drukarki

Technologia druku

Rozdzielczość drukowania

Liczba dysz

Dokładność odwzorowania linii

Rozstaw dysz

Objętość kropli atramentu

Pojemność zbiornika

Typ atramentu

Zgodność z systemami operacyjnymi

Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań

Języki obsługi drukarki

Interfejsy standardowe

PAMIĘĆ

Standardowa pamięć

Pamięć masowa SSD

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

Rysunek CAD

Papier zwykły (A1)

Papier zwykły (A0)

Plakat:

Papier zwykły (A0)

Papier gruby powlekany (A0)

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podawanie i odbiór nośników

Szerokość nośników

Gramatura nośników

Minimalna długość drukowania

Maksymalna długość drukowania

Maksymalna średnica rolki nośnika

Rozmiar osi nośnika

Marginesy – zalecany obszar

TM-610

TM-615

5 kolorów, 36 cali	
Canon Bubblejet on Demand, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicy drukującej x 1 głowica drukująca)	
2400 x 1200 dpi	
Łącznie: 15 360 dysz MBK: 5120 dysz; BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz	
±0,1% lub mniej	
Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.	
1200 dpi x 2 linie	
minimum 5 pl na kolor	
Startowy atrament w zestawie: 490 ml (MBK: 130 ml; BK, C, M, Y: 90 ml x 4)	
Atrament w sprzedaży: 300/130 ml (BK, C, M, Y)	
Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)	
32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: od macOS 12 do macOS 26	
Apple AirPrint (dla systemów macOS/iOS/iPadOS), Mopria (dla systemów Android i Windows), IPP Everywhere (dla systemu ChromeOS)	
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (wersje JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (wersje 1.7), JPEG (wersje JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)
Port USB A: nie dotyczy	Port USB A: pamięć USB (drukowanie bezpośrednie)
Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
* Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.	
2 GB	128 GB
Gniazdo rozszerzeń: nie	(pamięć fizyczna: 2 GB) Gniazdo rozszerzeń: nie
ND.	256 GB (szyfrowany dysk twardy)
0:17 (tryb szybki, ekonomiczny), 3,2 str./min	
0:32 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:40 (tryb szybki) 1:08 (tryb standardowy)	
0:36 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:42 (tryb szybki) 1:04 (tryb szybki, nowy) 1:16 (tryb standardowy)	
1:38 (tryb szybki) 2:30 (tryb standardowy)	
Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry, odbiór z przodu Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)	
Papier w rolce: 203,2–917 mm Arkusze: 203,2–917 mm	
Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm	
Papier z rolki: 203,2 mm Arkusze: 279,4 mm	
Papier z roli: 18 mm (zależy od systemu operacyjnego i aplikacji) Arkusze: 1,6 mm	
150 mm	
Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale	
Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm Arkusze (Apple AirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm, bok: 3 mm Arkusze (inne): góra: 20 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm	

Marginesy – obszar wydruku

Pojemność podajnika

Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)

Maksymalna liczba dostarczonych wydruków

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŚRODOWISKA PRACY

Zasilanie

Pobór mocy

Środowisko pracy

Poziomy hałas (moc/cisnienie)

Przepisy

Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska

WYMIARY I MASA

Wymiary i masa

Wymiary i waga w opakowaniu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania

Dołączone oprogramowanie

OPCJE

Elementy opcjonalne

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Elementy wymieniane przez użytkownika

Przypisy

¹ Certyfikat EPEAT 1.0 Gold, certyfikat EPEAT 2.0 Bronze, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

Zastrzeżenia

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. TM i [®]: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanych rodzajach papieru/nośnika.

TM-610

TM-615

Papier w rolce: góra: 3 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm Papier w rolce (bez obramowania): góra: 0 mm, dół: 0 mm, bok: 0 mm Arkusze (Apple AirPrint): góra: 3 mm, dół: 12,7 mm, bok: 3 mm Arkusze (inne): góra: 3 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm	Papier w rolce: 1 rolka Arkusze: 1 arkusz
[Zalecana] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale, 36 cali	
[Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 cali, 12 cali, 15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 30 cali, 34 cale, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Poza przypadkami opisanymi powyżej drukowanie bez obramowania w dowolnym formacie jest możliwe tylko na papierze w rolkach zdefiniowanych przez użytkownika.	
Położenie standardowe: 1 arkusz Pozycja składania: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji pionowej A1 / pionowej A0 Pozycja płaska: papier zwykły 20 arkuszy A2 w orientacji poziomej / A1 w poziomie (z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)	
Prąd przemienny 100–240 V (50/60 Hz)	
Praca: około 65 W Tryb uśpienia: około 2,2 W Domyślne ustawienie czasu przejścia do trybu uśpienia: Około 5 minut Zasilanie wyłączone: około 0,06 W	Praca: około 69 W Tryb uśpienia: około 2,2 W Domyślne ustawienie czasu przejścia do trybu uśpienia: Około 5 minut Zasilanie wyłączone: około 0,06 W
Temperatura: 15–30°C; wilgotność względna: 10–80% (bez skraplania pary wodnej)	
Praca: około 41 dB(A) (papier zwykły, tryb standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy; pomiar wg standardu ISO7779) Tryb gotowości: maks. 35 dB (A)	
Praca: maks. 6,2 bela (papier zwykły, tryb standardowy, rysowanie linii / tryb tekstowy; pomiar wg standardu ISO7779)	
Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA	
Certyfikat CB, certyfikat EPEAT ¹	
Szer. x gł. x wys. Moduł główny z podstawą 1285 x 885 x 1041 mm (kosz otwarty) 1285 x 756 x 1041 mm (kosz zamknięty)	
65 kg (z zespołem uchwytu rolki, bez atramentu i głowicy drukującej)	
Drukarka (moduł główny z podstawą i paletą): 1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg	
Drukarka, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, 1 uchwyt rolki (szpul), nasadka do 3-calowego rdzenia papieru, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki, informacja dot. programu PosterArtist WEB	
Oprogramowanie można pobrać przez Internet.	
2-calowy / 3-calowy uchwyt rolki: RH2-35 Uchwyt czytnika kart IC: RA-02	
Zbiorniki z atramentem – MBK PFI-323 (300 ml) / PFI-123 (130 ml) M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Głowica drukująca: PF-06 Ostrze gilotyny: CT-08 Kaseta konserwacyjna: MC-31	



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2026